


Pressostatos

7DD Diferencial

Fluidos gasosos ou líquidos, neutros (água, ar, vapor, óleo, halogênico)

Faixa de trabalho -1 a 25 bar

Faixa de ajuste diferencial 0,2 a 16 bar



Características Técnicas

Temperatura do fluido:

-20 até 80°C

Temperatura ambiente:

-10 até 80°C

Montagem:

Posição indiferente

Viscosidade:

Até 1000 mm²/s (cSt)

Sensor:

Fole de inox, corpo de latão estanhado

Conexão ao processo:

G 1/4 rosca interna

Estanqueidade elevada:

< 10⁻⁶ [mbar.l.s⁻¹]

Faixa de Ajuste	Faixa de Operação (bar)	Comutação/minuto	Massa Kg	Diferencial não Ajustável		Diferencial Ajustável			Código
				Diferencial (bar)	Código	Inf. Min. (bar)	Inf. Máx. (bar)	Superior (bar)	
0,2 a 1	-1 a 16	20	1,20	0,12 a 0,15	0819100	0,35	0,4	1	0809100
0,2 a 1,6	-1 a 16	20	1,20	0,12 a 0,17	0819200	0,35	0,4	1,5	0809200
0,25 a 2,5	-1 a 16	20	1,20	0,15 a 0,2	0819300	0,4	0,45	2,5	0809300
0,3 a 4	-1 a 16	20	1,20	0,2 a 0,25	0819400	0,45	0,5	4	0809400
0,5 a 6	-1 a 25	30	1,20	0,6 a 0,7	0819500	1,6	1,7	4	0809500
0,5 a 10	-1 a 25	30	1,20	0,7 a 0,8	0819600	1,7	1,8	8	0809600
0,5 a 16	-1 a 25	30	1,20	0,8 a 0,9	0819700	1,8	2	12	0809700

